

Avantages :

- Léger et facile à manipuler
- Performant et robuste pour un usage régulier
- Polyvalence d'utilisation : laboratoire & industrie
- Compatible avec plusieurs systèmes de soutirage
- Faible consommation
- Disponible en 25 L sur stock

Réservoir cryogénique pour utilisation liquide

L 2025

Le réservoir L 2025 a été spécialement conçu pour le stockage de petites quantités d'azote liquide.

Caracteristiques principales

- **Construction** : Aluminium léger et robuste
- **Équipement** :
Bride PNEUROP NW50 (à partir du modèle 25 L)
Remplissage possible par gravité
- **Compatibles** avec tête de soutirage ou pompe électrique
- **Conformité** : Directive européenne CE 93/42 – Marquage CE

Utilisation

Le réservoir L 2025 est adapté aux utilisations les plus variées dans les laboratoires et l'industrie.

Disponible en 12L, 50L et 100 L sur devis



Références

25000807 L2025 AVEC NW50 BRIDE PNEUROP + BOUCHON

Caractéristiques Techniques

Spécifications	L 2025
Capacité utile (L)	25
Capacité totale (L)	50
Hauteur totale (mm)	684
Hauteur intérieure (mm)	611
Diamètre extérieur (mm)	395
Poids à vide (KG)	10
Poids plein (KG)	31
Consommation statique (%/J)	0,18
Type d'interface	Bride NW50
Pression max. (Bar)	0,5